


# ULTRA TREMOLO UT300

Classic Tremolo Effects Pedal

JP



この度は Behringer ULTRA TREMOLO UT300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質エフェクトペダルはギタリストの皆様にご正確なトレモロエフェクトサウンドをお届けします。多様な仕様により、60年代のヴィンテージアンプを思わせるクラシック調のくもりある、感情的なトレモロエフェクトサウンドが得られます。

トレモロエフェクトは信号の音を周期的に変化させることで得られます。これにより信号の音が常時変化し、振動する、震えるようなサウンドが生み出されるのです。

## 1. 操作機構

- 1 **RATE** コントローラーにより、トレモロエフェクトの速度を調整します。
- 2 **DEPTH** コントローラーにより、エフェクトの強度を調整します。
- 3 **WAVE** コントローラーにより LF0 波形を三角波から四角波に変更します。これによりクラシックなトレモロから極度なトレモロにいたるまでの様々なタイプのトレモロを簡単に得ることができるのです。
- 4 エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- 5 ペダルスイッチにより、エフェクトの起動/解除をおこないます。
- 6 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- 7 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

**DC IN** コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

## 2 ULTRA TREMOLO UT300

JP

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

- ◆ **UT300 には、On/Off スイッチが装備されていません。UT300 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。UT300 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。**

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

## 2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

## 3. 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty) にて詳細をご確認ください。

## 4. 技術仕様

## に

コネクタ	¼" TS
------	-------

インピーダンス	500 kΩ
---------	--------

## アウト

コネクタ	¼" TS
------	-------

インピーダンス	1 kΩ
---------	------

## 電源

電源	9 V $\text{---}$ , 100 mA 調整
----	------------------------------

## Behringer PSU-SB

アメリカ/カナダ	120 V~, 60 Hz
----------	---------------

英国/オーストラリア	240 V~, 50 Hz
------------	---------------

中国/韓国	220 V~, 50 Hz
-------	---------------

ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
-------	---------------

日本	100 V~, 50~60 Hz
----	------------------

電源コネクタ	2 mm DC ジャック、負の中心
--------	-------------------

電池	9V タイプ 6LR61
----	--------------

消費電力	30 mA
------	-------

## 物理的/重量

寸法 (H x W x D)	約 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅘"
----------------	--------------------

	約 54 x 70 x 123 mm
--	--------------------

重量	約 0.7 ポンド / 0.33 kg
----	---------------------

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の的外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

