

# PRO DI 2 DI 20P

CN

## Passive Stereo DI Box with Midas Transformer and Extended Dynamic Range



### 控制

**IN/THRU** – 将高阻抗源音频连接到左右 ¼" 英寸 TS 插孔。可以接受乐器级，线路级甚至扬声器级的信号源。

每个输入插孔都有自己的直通输出。常见情况是将乐器连接到输入，Thru 插孔将信号传递到放大器，而 XLR 输出发送到调音台。

也可以通过将单根 ¼" 电缆连接到左输入，然后使用短跳线将左直通插孔连接到右输入来实现单声道输入 / 双声道单声道输出。这会将单个输入源发送到两个 XLR 输出。

**PAD** – 对于非常热的信号，可以将 -15 dB 的打击垫应用于每个通道。这不会影响直通插孔的水平。

**OUTPUTS** – 通过平衡的 XLR 电缆将输入发送到调音台。

**EARTH LIFT** – 此开关可以通过断开接地来帮助减少不必要的嗡嗡声。

### 技术参数

输入项	
连接器	2 x ¼" TS 不平衡
阻抗	10 kΩ/PAD, 500 kΩ/关
最大限度。输入水平	30 dBu @ 1 kHz 时
产出	
连接器	2 x XLR, 平衡
阻抗	150 Ω, 1 kHz 的
最大限度。输出水平	8.5 dBu @ 1 kHz 时
系统	
频率响应	20 Hz 至 30 kHz (± 1 dB)
THD + N (失真)	0.01% @ 1 kHz, 0 dBu
信噪比	108 分贝
输入板	-15 分贝
电力需求	被动的
身体的	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	118 x 112 x 64 毫米 (4.6 x 4.4 x 2.5")
重量	0.54 公斤 (1.2 磅)

### 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

### 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。