

## 3RD DIMENSION BBD-320

Analog Multi-Dimensional Signal Processor with BBD Technology

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使用してください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついてます。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。



12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用している際の搬送の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたしません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。


**法的放棄**

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

**限定保証**

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [community.musictribe.com/pages/support#warranty](https://community.musictribe.com/pages/support#warranty) にて詳細をご確認ください。

## 3RD DIMENSION BBD-320 コントロール



### JP コントロール

- ① **BYPASS** – このボタンを押して、入力信号を出力に直接接続します。
- ② **REMOTE** – ¼" TS ケーブルを介してフットスイッチを接続し、選択したコーラスモードとオフ状態をリモートで切り替えます。エフェクトがオンになると、赤い LED が点灯します。
- ③ **DIMENSION MODE** – コーラス効果の強さを選択します。1 が微妙で、4 が最も強烈です。効果は OFF 設定で解除されます。
- ④ **OUTPUT LEVEL** – 全体的な出力レベルを表示します。
- ⑤ **POWER** – このスイッチでユニットの電源をオン/オフします。電源を入れると、ジュエル LED が点灯します。
- ⑥ **OUTPUTS** – 処理された信号をバランス XLR または ¼" TRS ケーブルを介して他の機器に送信します。
- ⑦ **INPUTS** – バランス XLR または ¼" TRS ケーブルを介して入力信号をユニットに接続します。
- ⑧ **MODE** – ステレオ入力を使用する場合は、STEREO に設定します。左側の入力が両方のコーラスチャンネルに信号を送信できるようにするには、MONO に設定します。

## 3RD DIMENSION BBD-320 はじめに

### JP はじめに

- ① 4本のラックネジを使用して BBD-320 をラックに取り付けます。インストールする前に、電源とオーディオを接続するのが最も簡単な場合があります。単一の入力信号を使用する場合は、MODE スイッチを MONO に設定します。それ以外の場合は、STEREO 設定を使用します。
- ② 電源ケーブルを電源コンセントまたは電源タップに接続し、オーディオケーブルを接続したら、電源スイッチをオンにします。
- ③ 着信オーディオ信号のレベルを調整して、最も大きなピーク時に OUTPUT LEVEL メーターが一時的に 0 に達するようにします。
- ④ 4つのコーラス設定を試してください。複数のボタンを同時に押して、さまざまなサウンドを作成することもできます。

## 技術仕様

オーディオ入力	
タイプ	2 x XLR、2 x ¼" TRS バランス
インピーダンス	30 kΩ 平衡、15 kΩ 不平衡
最大入力レベル	+21 dBu、平衡および不平衡
1 kHz での CMRR	通常 -50 dB
オーディオ出力	
タイプ	2 x XLR バランス、2 x ¼" TRS バランス
インピーダンス	50 Ω 平衡および不平衡
最大出力レベル	+21 dBu、平衡および不平衡
システム仕様	
周波数応答、寸法モードオフ	20 Hz~20 kHz、+0/-3 dB
ノイズ、寸法モードオフ	<-90 dBu、重み付けなし、20 Hz~20 kHz
ノイズ、寸法モード 1~3 が有効	<-79 dBu、重み付けなし、20 Hz~20 kHz
ユニティゲインでの歪み、寸法モードオフ	通常 <0.1% @ 1 kHz
コーラス	
寸法モード	オフ、1-4
バイパス	オンオフ
リモート	¼" TS 入力
出力レベルメーター	10 セグメント、-30~+5 dB
ステレオ/モノラルモード	選択可能
電源	
主電源電圧	100~240 V~、50/60 Hz
消費電力	10 W
ヒューズ	T 1A H 250 V
主電源接続	標準 IEC レセプタクル
物理的	
寸法 (H x W x D)	88 x 483 x 158 mm (3.5 x 19 x 6.2")
重量	2.5 kg (5.5 lbs)

## その他の重要な情報

### JP その他の重要な情報

- 1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:**  
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
- 2. 故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにいるときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
- 3. 電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

